

HENEX

二维无线条码扫描器

HC-3208R

强大的影像解码算法，能快速识读各种复杂的一维码和二维码
超远传输距离，空旷传输距离40-100米
2.4G和蓝牙两种传输方式可选，满足更多使用的需求
采用CMOS自动感应技术，可在手动和自动扫描两种模式之间自由切换
支持扫手机和电脑等屏幕条码，可快速实现微信和支付宝收单
可靠耐用的结构设计，能适应更多的应用环境
人性化的照明和对焦光设计，带来舒适便捷的扫描体验
支持OCR（中国身份证、护照及海外部分国家证件）

应用领域

主要应用于商业、仓储、快递、部分工业等



HC-3208R

技术参数

OS 操作系统 Windows / iOS / Android	图像传感器 CMOS	像素 640 (H)*480 (V) pixels	光源 照明：暖色LED 4000K， 对焦：红色LED 625nm	扫描模式 手动扫描、自动扫描
FPS 帧速率 30fps/s	识读精度 ≥ 4mil @ Code39	印刷对比度 ≥ 20%	提示方式 绿色LED灯、 蜂鸣器、马达震动	通讯方式 2.4G：100米 / 蓝牙HID、 BLE、SPP：40米（空旷）
扫描角度 左右±55° 前后±55° 转动360°	视角 水平41°，垂直28°	工作频率 2.400GHz-2.480GHz ISM 频段	尺寸（长*宽*高） 扫描器：173*66*94 (mm)	重量 扫描器：203克（含迷你适配器）
材质 外壳：ABS+PC、TPU	存储容量 380000字节	电源参数 输入电压：5VDC±5% 工作电流：400mA	固件更新 电脑在线升级	扫描距离 20-200mm @ EAN 13mil PCS=100%； 5-170mm @ QR 20mil PCS=100%
电池参数 电池容量：2000mAh 充电方式：线充 充电时间：5 h 工作时长：12小时（连续扫描）	安全规范 认证：CE (EN 55032:2015； EN 55035:2017)，ROHS，BIS， EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PART 15 CLASS B	工作环境 工作温度：-10℃~+50℃ 存储温度：-20℃~+60℃ 环境亮度：0~100,000Lux	静电防护 工作湿度：5%~95%无凝结 静电防护：±8 kV（直接放电） 跌落高度：1.6M IP: IP42	配对模式 一对一（可选一对多版）
解码类型 1D：UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand等 2D：QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar Stacked等 OCR（中国身份证及海外部分国家证件）				

可选配置

