

HENEX

# 二维条码扫描平台

HC-6052

耐高低温线材材质，寿命更长

支持纸质条码，微信、支付宝扫描功能

高性能解码，能识别各种复杂的一维、二维码

LED指示灯及蜂鸣器提示音，快速反馈读码体验

外观新颖时尚，可旋转底座，满足多种扫描应用

支持多种通信界面，即插即用，可快速与设备自动匹配

## 应用领域

主要应用于小型连锁超市、便利店、专卖店、支付、医疗卫生等



一维码



二维码



快速识读



即插即用



双灯设计



抗震防摔



## HC-6052

### 技术参数

6°

仰角

**OS** 操作系统  
Windows  
iOS / Android

**图像传感器**  
CMOS (全局曝光)

**FPS** 帧速率  
30fps/s

**识读精度**  
≥ 4mil@ Code39

**扫描角度**  
左右±60° 前后±65°  
转动360°

**视角**  
水平(H)≥48°  
垂直(V)≥30°

**线长**  
直线1.8米

**材质**  
外壳: ABS+PC、TPU

**固件更新**  
电脑在线升级

**安全规范**  
认证: CE (EN 55032:2015;  
EN 55035:2017), ROHS, BIS,  
EN62368-1:2014+A11:2017  
FCC PART 15 CLASS B

**扫描距离**  
0~200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;  
0~150mm @ QR 20mil PCS=100%

**像素**  
640 (H)\*480 (V) pixels

**印刷对比度**  
≥ 20%

**传输方式**  
有线传输

**电源参数**  
工作电压: 5VDC±5%  
工作电流: 250mA (典型值)

**光源**  
照明: 暖色LED3500K

**提示方式**  
红蓝双色LED灯、  
双蜂鸣器

**尺寸 (长\*宽\*高)**  
101\*102\*159 (mm)

**工作环境**  
工作温度: -20°C~+60°C  
存储温度: -40°C~+70°C  
环境亮度: 0~100,000Lux  
IP: IP52

**运动容差**  
最高2m/s

**通讯界面 (接口)**  
USB键盘, USB虚拟串口,  
RS-232

**重量**  
332克 (含数据线)

**解码类型**  
1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand等  
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar Stacked等